



Principal

Product	Surge protection device
Range	Surgelogic
Device Short Name	EMA

Complémentaire

Surge Current	240 kA
Voltage Rating	600 V delta AC
Number of Phases	3 phases
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Connection	Cosses AWG 10...AWG 2 cuivre 4 N.m
MCOV	840 V
Nominal Discharge Current	10 kA
SCCR	200 kA
Local Signalling	DEL d'état vert par phase pour opération normale DEL d'état rouge par phase pour erreur
Provided Equipment	Alarm enable/disable switch Surge counter Dry contacts
Device Mounting	Saillie
Height	282 mm
Width	253,5 mm
Depth	135 mm
Longueur de câble	483 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1
Enclosure Material	gris feuille d'acier peint

Standards	CSA C22.2 No 8 UL 1449:ed. 4 UL 1283:ed. 5
Ambient Operating	65 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	9,299 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.