

Fiche produit

Caractéristique

PJL36120U31A

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 1200A



Principales

fonction produit	Disjoncteur
gamme de produits	PowerPact P
plage de puissance du capteur de courant	1200 A
[In] courant nominal	1200 A
pouvoir de coupure	100 kA 240 V CA 65 kA 480 V CA 25 kA 600 V CA
jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil Aluminium / cuivre
Technologie de l'unité de déclenchement	Électronique standard Micrologic 3.0 LI

Complémentaires

certifications du produit	CSA IEC Listé UL
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
type de module	P-Frame
emplacement de montage	Bolt-on
mode d'installation	Montage de l'unité
description des pôles	3P
codification du pouvoir de coupure	J
raccordement électrique	Cosses charge Cosses ligne
continuous current rating	80 %
nom abrégé de l'appareil	A
hauteur	16.16 po
profondeur	8.05 po
largeur	8.27 po

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1323 - Déclaration de conformité Schneider Electric

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible
