



Principal

Fonction produit	Disjoncteur miniature
Gamme de produits	QO
[In] courant nominal	20 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA
Mode d'installation	Boulonné
Description des pôles	3P
Circuit breaker type	Standard
Application du disjoncteur	HACR rated
Raccordement électrique	Pressure plate
Accessory / separate part type	None,

Complémentaire

Pouvoir de coupure	22 kA at: 120/240 V AC
Number of spaces required	3
Gauge AWG	AWG 14...AWG 8 (cuivre ou aluminium)
Hauteur	3 po
Profondeur	2.91 in
Largeur	2.25 po

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL
Température de fonctionnement	40 °C

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1323 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------