Fiche Produit
Charactéristiques

STBACO1225K
basic analog output kit STB - 4..20 mA - 2 O - 10 bits

Principal

Gamme de produits	Solution d'E/S distribuées Modicon
Fonction produit	Kit de sortie analogique de base
Composition du kit	Base STBXBA1000 STBACO1225 module STBXTS2100, 6 connecteurs à ressort de bornier STBXTS1100, connecteur de type à vis 6 bornes
Type de sortie analogique	Courant: 4...20 mA
Nombre de sorties analogiques	2
Résolution sorties analogiques	10 bits

Complémentaire

Fonction de sortie analogique	0,02 A
Temps de réponse	3 ms
Remplacement à froid	Oui
Hot swapping	Non pour NIM de base
Fallback	Statut 0
Format des données	EN 61131-2 IEC 61131-2
Temps de mise à jour	25 ms
Temps de conversion	900 ms à +/- 0,1 % de la valeur finale
Type de protection	Protection contre les court-circuits
Linéarité intégrale	+/- 0,1 %FS
Linéarité différentielle	Monotonique
Erreur de précision absolue	+/- 0,5 % de déviation maximale par °C
Dérive en température	+/-0.01 %/°C"
Isolement entre canaux et bus logique	1500 V pendant 1 minute
Isolement entre canaux et bus actionneur	30 V

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Exigence d'adressage	2 mots de sortie
Accessoires associés	Module d'alimentation STBPDT3100/3105 Embase de montage STBXBA1000
[Us] tension d'alimentation	24 V DC
Alimentation	Module distribution de puissance
Consommation électrique	40 mAà 5 V DC pour bus logique
Marquage	CE
Catégorie de surtension	II
LED d'état	État du module (RDY): 1 LED (vert)
Profondeur	70 mm
Hauteur	13,9 mm
Largeur	128,3 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA UL FM class 1, division 2
Degré de pollution	2 conforming to IEC 60664-1
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Température de fonctionnement	0…60 °C (without)
Température de fonctionnement	32...140 °F without
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C without
Température ambiante pour le stockage	-40...185 °F without
Humidité relative	95 % at 60 °C without condensation
Tenue aux vibrations	3 gn at 58…150 Hz on 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail 5 gn at 58…150 Hz on 35 x 15 mm symmetrical DIN rail +/-0.35 mm at 10…58 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn for 11 ms conforming to IEC 88 reference 2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	136 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	4,766 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months