

# OTH2750, 4000, 5007

Thermostats électroniques non programmables

# OTH2750P, 4000P

Thermostats électroniques programmables



CSA-C828  
Norme de performance  
(sauf OTH5007)

Formation offerte en ligne [www.ouellet.com](http://www.ouellet.com)

## Caractéristiques

### Type

- Thermostat électronique à pulsion proportionnelle.

### Couleur

- Standard : blanc.

### Alimentation

- OTH2750, OTH4000, OTH2750P et OTH4000P : 120/208/240V, 50/60 Hz.
- OTH5007 : 277/347V, 50/60 Hz.

### Puissance

- Charge maximale :
  - OTH2750 et OTH2750P : 11.5A à 120/208/240V.
  - OTH4000 et OTH4000P : 16.7A à 120/208/240V.
  - OTH5007 : 14.4A à 277/347V.
- Charge minimale : 1.25A à 120/208/240/277/347 V.

### Contrôle

- Cycle de 10 minutes (ventilo-convecteur) ou 15 secondes (convecteur).
- Résolution : 0.5 °C (1 °F).
- Précision : ± 0.15 °C (0.27 °F) pour les cycles de 15 secondes.
- Précision : ± 0.5 °C (1 °F) pour les cycles de 10 minutes.

### Plage de température

- 5 °C (41 °F) à 30 °C (86 °F).

### Affichage

- Écran à affichage digital avec rétroéclairage à DEL blanc (sauf OTH5007).
- Affichage du mode ventilo-convecteur et du verrouillage du clavier (lorsque activé).
- Format d'affichage de la température (°C ou °F) et pour les versions programmables de l'heure (24h ou 12h).

### Autre caractéristique

- Mémoire du point de consigne permanente en cas de panne électrique.
- Ajustement des températures maximales et minimales aux degrés désirés.
- Mode veilleuse du rétroéclairage DEL (sauf OTH5007).

### Installation

- Thermostat à 2 fils, facile à installer.

### Application

- Plinthe électrique, plafond radiant, convecteur ou ventilo-convecteur.

### Garantie

- 3 ans contre tous vices.

## Caractéristiques OTH2750P, 4000P

### Programme

- Programmation disponible jusqu'à 4 périodes par jour.

### Mode

- Hors-gel, Manuel, Automatique, Économique, Veille.

### Autre caractéristique

- Démarrage anticipé de la période de chauffage.
- Mémoire de 8h pour l'heure et la date en cas de panne électrique.

## Modèles

Watts	Volts	# Produit	Description
1380/2390/2750	120/208/240	OTH2750	Thermostat électronique non programmable à pulsion proportionnelle
2000/3465/4000	120/208/240	OTH4000	
4000/5000	277/347	OTH5007	
1380/2390/2750	120/208/240	OTH2750P	Thermostat électronique programmable à pulsion proportionnelle
2000/3465/4000	120/208/240	OTH4000P	

Couleur standard blanc.