



Principal

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits | Altivar |
| Compatibilité de gamme | Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L |
| Compatibilité produit | Variateur de vitesse ATV310à 1,5 kW Variateur de vitesse ATV310à 2,2 kW ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312H075S6 ATV312HU15S6 |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ATV312HU22S6
Variateur de vitesse ATV310Là 0,75 kW
Variateur de vitesse ATV310Là 1,5 kW
Variateur de vitesse ATV310Là 2,2 kW
Variateur de vitesse ATV310Là 3,0 kW
Variateur de vitesse ATV310Là 4,0 kW
Variateur de vitesse ATV310Là 5,5 kW

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Puissance moyenne disponible | 28 W at 50 °C 32 W at 40 °C |
| Valeur ohmique | 100 Ohm |

Complémentaire

| | |
|-------|----------|
| Poids | 0,605 kg |
|-------|----------|

Environnement

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP00 |
|------------------------|------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 616 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,5 cm |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 56 |
| Poids de l'emballage 2 | 47,5 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|