

# 8536SDO1V01S

NEMA Motor Starter, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 25 HP at 460 VAC, 5 kA SCCR, 3 phase, 3 pole, melting alloy, 24 VAC coil, open



## Principal

Product Type	Démarreur moteur
Product Range	S
Starter Type	Non réversible

## Complémentaire

NEMA Size	2
Rated Current	45 A
Number of Poles	3P
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Phase	3 phases
Type of Overload	Melting alloy 3
Horsepower Rating	10 HP at 200 V AC 15 HP at 230 V AC 25 HP at 460 V AC 25 HP at 575 V AC
SCCR	Disjoncteur: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Coil Voltage	24 V AC 60 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit
Control Units	No control units
Pilot Light	Without pilot light
Auxiliary Contacts	Sans
Terminal Type	Borniers à vis-étrier
Height	198,37 mm
Width	109,47 mm
Depth	125,48 mm

## Environnement

Enclosure Type	Not rated (open device)
Certifications	Listé UL CSA NEMA

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,084 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,272 cm
Largeur de l'emballage 1	16,510 cm
Longueur de l'emballage 1	23,368 cm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------