



Principal

Fonction produit	Full voltage starter
Gamme de produits	Instakits
Starter Type	Non réversible
Disconnect Type	fusible disconnect

Complémentaire

Control Circuit Voltage	120 V AC 50/60 Hz
Current Rating	40 A
Horsepower Rating	5 hpà 240 V AC, monophasé 10 hpà 208 V AC, 3 phases 10 hpà 230 V AC, 3 phases 3 hpà 120 V AC, monophasé 30 hpà 460 V AC, 3 phases 30 hpà 575 V AC, 3 phases
Maximum Voltage Rating	600 V AC
Auxiliary Contacts	1F+1O
Type de protection	Dectionneur fusibles 60 A
Emplacement du raccordement	Line

Environnement

Certifications du produit	CEI CSA UL
Enclosure Type	NEMA 1 acier

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	18,824 kg
Hauteur de l'emballage 1	67,742 cm

Largeur de l'emballage 1	26,670 cm
Longueur de l'emballage 1	172,064 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui