



Principal

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Fonction produit | Dry Sealed Transformer |
| Primary to Secondary Voltage | 240 x 480 V: 120/240 V |
| Full Capacity Taps | 0 |

Complémentaire

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Enclosure Code | 1A |
| Phase | Monophasé |
| Power Rating | 0,05 kVA |
| Élévation de température | 55 °C |
| Hauteur | 127,00 mm |
| Largeur | 113,54 mm |
| Profondeur | 87,38 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Matière du boîtier | Feuille d'acier peint |

Environnement

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Enclosure Type | NEMA 3R |
| Température d'isolation | 105 °C |
| Certifications du produit | Listé UL CULus CSA |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,499 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 16,764 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 17,780 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 20,574 cm |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|