



### Principal

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Fonction produit	Platine de montage
Description des pôles	3P
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	25 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	200000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de câbles	3 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> à 105 °C
Largeur	106 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	63 mm

### Complémentaire

[U <sub>i</sub> ] tension assignée d'isolement	690 V conformément à IEC 60439-1
Pas de 9 mm	12
Poids	0,61 kg

### Environnement

Normes	IEC 60439
Certifications du produit	CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL DNV

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,815 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,730 dm
Largeur de l'emballage 1	1,250 dm
Longueur de l'emballage 1	2,050 dm

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------