

## Fiche Produit

### Caractéristiques

# 8910DPA43V14Y244

Contacteur, Definite Purpose, 40A, 3 pole, 25 HP at 575 VAC, 3 phase, 24/24 VAC 50/60 Hz coil, with 2 mounting screws



### Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	40 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA
Équipement fournis	Matériel de montage

### Complémentaire

Puissance moteur hp	3 hpà 115 V AC, monophasé 7,5 hpà 230 V AC, monophasé 10 hpà 230 V AC, 3 phases 20 hpà 460 V AC, 3 phases 25 hpà 575 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	240 Aà 277 V AC 200 Aà 460 V AC 160 Aà 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	24 V AC at 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide

### Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	544,311 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------