



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction produit	Base d'entrées numériques CA
Groupe de voies	2 groupes de 8 entrées
Nombre entrées TOR	16 conformément à IEC 1131-2 Type 2
Tension entrées TOR	230 V c.a.
Traitement de protection	TC

Complémentaire

Type d'entrée TOR	Positif
Limites de la tension d'entrée	164...253 V
Fréquence du réseau	47...63 Hz
Plage d'utilisation en tension	163...253 V
Tension état 0 garanti	≤ 40 V
Tension état 1 garanti	≥ 164 V
État actuel 0 garanti	≤ 2 mA
État actuel 1 garanti	≥ 10 mA
Résistance d'entrée	7,5 kOhm 60 Hz 9 kOhm 50 Hz
Temps de réponse	13,3 ms 60 Hz de phase 0 à phase 1 13,3 ms 60 Hz de phase 1 à phase 0
Isolation entre les groupes	1780 V CA
Isolement entre voies et bus	1780 V CA
Description des bornes API n°1	(8)IN_DIS#8 (7)IN_DIS#7 (5)IN_DIS#5 (16)IN_DIS#16 (12)IN_DIS#12 (2)IN_DIS#2 (14)IN_DIS#14

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

(15)IN_DIS#15
(N)PW
(11)IN_DIS#11
(4)IN_DIS#4
(9)IN_DIS#9
(L1)PW
(3)IN_DIS#3
(6)IN_DIS#6
TB
(13)IN_DIS#13
(1)IN_DIS#1
(10)IN_DIS#10

Marquage	CE
Signalisation locale	Statut du canal: 16 DELs
Consommation électrique	<= 125 mA à 230 V AC
Profondeur	47,5 mm
Hauteur	141,5 mm
Largeur	125 mm
Poids	0,284 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL
Tenue aux décharges électrostatiques	4 kV contact conformément à IEC 801-2 8 kV dans l'air conformément à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à IEC 801-3
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,465 kg
Hauteur de l'emballage 1	90,000 mm
Largeur de l'emballage 1	180,000 mm
Longueur de l'emballage 1	260,000 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------