



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé 1/2 20 UNF, 3 broches
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Raccordement de câbles	Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm ² / capacité de serrage 3...6 mm

Complémentaire

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC
[In] courant nominal	4 A
Matière du boîtier	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1000 GΩ
Résistance de contact	8000 μΩ
Poids	0,02 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,024 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,360 dm
Longueur de l'emballage 1	0,400 dm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------