



Principal

Gamme de produits	Lexium P, T
Fonction produit	Delta 3 robot
Nom abrégé de l'appareil	P4
Design	Standard

Complémentaire

Nombre d'axes	3...5
Position de montage	Rotation à 360°
Work envelope	0...1200 mm diamètre 0...425 mm vertical
Précision de répétition	0.1 mm
Charge permanente admissible	15 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	100 m/s ² à 1 kg 75 m/s ² à 1,5 kg
Poids	120 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal Nettoyeur haute pression Résistance à la poussière
---------------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	137 kg

Hauteur de l'emballage 1	85 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	120 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui