

Câbles gainés non métalliques

Accessoires



N° de cat.	Dimensions (po)		Dia. du trou (po)	Applications suggérées
	H	L		NMD90 (loomex)
Sangles pour câbles (aluminium)				
CI0	0,44	0,63	3/16	14/3- 12/3
CI1	0,50	0,56	3/16	10/3
CI1-C	0,50	0,50	3/16	14/2 - 12/2; 14/3 - 12/3
CI2	0,50	0,63	3/16	14/3 - 10/3
CI3	0,57	0,68	3/16	14/3 - 10/3
CI4	0,81	1,06	3/16	4/3
CI5	1,06	1,25	7/32	3/3 - 2/3
CI10	0,19	0,44	3/16	14/2
CI11	0,31	0,56	3/16	12/2 - 10/2
Sangles cloutées (acier étamé)				
CI1544	0,25	0,51	-	14/2 - 12/2
Sangles cloutées (Polyéthylène)				
CI1544-P**	0,25	0,49	-	14/2 - 12/2
CI1546-P**	0,25	0,75		14/2 - 8/2
Crampons (acier galvanisé)				
CIS-1	0,25	0,48	-	14/2-12/2
CIS-2	0,44	0,54		2 câbles 14/2; 2 câbles 12/2; 14/2-14/3-12/2-12/3-10/2-10/3
CIS-3*	0,49	0,70		10/2 - 8/2; 14/3 - 10/3
CIS-4*	0,76	0,86		14/2 – 8/2, 14/3 – 8/3, 14/4 – 10/4
Crampons doubles pour câbles (acier galvanisé)				
CIS-1X2	0,25	0,48 x 2	-	14/2 - 12/2
CIS-1X2-FP3				
CIS-1X2-FP5				

*Convient également pour application AC90(BX). Voir page D8.

Convient également aux câbles NMWU90 de diamètres équivalents

** Répertoire cULus



N° de cat.	Applications suggérées
Plaques protectrices (acier galvanisé)	
CI66	Colombages en bois
CI66-FPP	Pour forenze
CI66-PPH	Pour murs extérieurs, devant colombages en bois
CI66-SS	Colombages en métal
CI66-T	Colombages en bois
CI66-XL	
CI66-XL-2	

Conforme aux règlements 12-516 et 12-616 CCE

