

| | |
|-----------|--------|
| PROJECT: | DATE: |
| CAT. NO.: | TYPE: |
| NOTES | VOLTS: |

GENERAL

Réglette fluorescente approprié pour les applications avec lampes T8. Convient aux installations en enfilade. Grille de protection optionnelle.

CONSTRUCTION

Boîtier en feuille d'acier formée de calibre adéquat aux normes en vigueur. Les embouts sont monobloc / le support de la douille est tourné avant l'envoi pour protéger la douille. L'élément de joint pour un montage en enfilade est incorporé dans l'élément de fermeture / le support de douille.

FINI



Fini standard avec émaillage de polyester blanc.

ELECTRICAL

Ballast électronique à démarrage instantané 120V, 50/60Hz. Autres types de ballasts disponibles sur demande.

CERTIFICATIONS

CSA et/ou UL



Ordering Information

| SERIES | MODULE LENGTH | LAMPS | WATTS | OPTIONS | VOLTAGE | BALLAST / DRIVER |
|--------|--|-------------------------|--|---------------|---|---------------------------------|
| LS | 2 = 24" 3 = 36" 4 = 48" 8 = 96" | 1 = 1 2 = 2 4 = 4 | 17 = 17 (T8) 25 = 25 (T8) 32 = 32 (T8) | G = Wireguard | 120 = 120 Volts 277 = 277 Volts 347 = 347 Volts | IS = IS PRS = PRS RS = RS |