KS23, Connecteur à boulon fendu, pour la mise en œuvre et la prise : #6 AWG-#2 AWG Str



Par Burndy
No de catalogue KS23

Boulon fendu en cuivre, Cu : 6 AWG-2 AWG (Str) (Run & Tap).

Général

Numéro de catalogue	KS23
Type de connecteur	Split Bolt
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	275 en
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	SERVIT
Nom du commerce	SERVIT®
Type	KS, Compact
CUP	781810012758
UPC 12 Digit	7818100127588

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	18/25 en
Dimension - B Longueur pouce	.72 po
Dimension - Plats transversaux pouce	0,82 en
Dimension - L Longueur hors tout mm	39 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.54
Dimension - Fraction de la largeur	31/50 en
Dimension - Largeur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur mm	16 mm
Largeur	0.62 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	1 AWG
Conducteur - Cuivre solide Plage de fonctionnement	6 AWG-1 AWG
Conducteur - cuivre solide Robinet	1 AWG
Conducteur - cuivre massif Gamme de prises	14 AWG-1 AWG
Conducteur - Cordon de cuivre	6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	6 STR - 2 STR
Conducteur - Cuivre Str Tap	14 AWG;12 AWG;10 AWG;8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	6 STR - 2 STR
Conducteur - CopperWeld Solid Run	#1
Conducteur - Gamme CopperWeld Solid Run	#1
Conducteur - CopperWeld Solid Tap	#1
Conducteur - Gamme CopperWeld Solid Tap	#1
Conducteur - CopperWeld Str Run	3 #7;3A;5D
Conducteur - CopperWeld Str Run Range	3 #7-5D
Conducteur - CopperWeld Str Tap	3 #7;3A;5D
Conducteur - CopperWeld Str Gamme de tarauds	3 #7-5D
Type de conducteur	• CU C Solid-Run • CU C Str-Run • CU Weld C Solid-Run • CU Weld C Str-Run • CU C Str-Tap • CU Weld C Solid-Tap • CU Weld C Str-Tap • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Oui
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	RUS
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	RUS
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	44000

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section E2 - Mechanical Grounding
Dessins de vente - SD..078561-01
Fiches de vente - SERVIT® Split-bolt Connectors
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_KS_Lineart_BW
Modèles 3D - KS23_MODEL-PDF
Modèles 3D - KS23_MODEL-STEP
Modèles 3D - KS23_MODEL-IGES
Spécifications - KS23
Spécifications - KS23

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés