



Principal

Fonction produit	Plug-in unit
Gamme de produits	I-Line

Complémentaire

Type de protection	Fusible
Mode d'installation	Kit enfichable
[Ue] tension assignée d'emploi	120/208 V AC
[In] courant nominal	400 A
Description des pôles	4P
Jauge AWG	AWG 6...300 kcmil 1 câble(s) terre AWG 1/0...600 kcmil 2 câble(s) phase et neutre
Profondeur	349 mm
Hauteur	532 mm
Largeur	1067 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA C22.2 No 27 UL listed file E22182
Normes	CEI 60529 UL 857
Degré d'étanchéité IP	IP54

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	90,718 kg
Hauteur de l'emballage 1	154,838 cm
Largeur de l'emballage 1	60,960 cm

Longueur de l'emballage 1	393,290 cm
---------------------------	------------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui