

Fiche produit

Caractéristique

BMEAHI0812

Module 8 entrées HART isolées



Principal

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	module d'entrées analogiques

Complémentaire

E/S spécifiques de l'application	HART
accessoires associés	ABE7CPA02 ABE7CPA03 ABE7CPA31 processeur BMEP58... module de tête BMEXBP... fond de panier BMEXBP... bornier BMXCPS4002...
raccordement électrique	20 voies bornier Telefast
isolation des entrées sorties	isolé
nombre d'entrées analogiques	8
type d'entrée analogique	courant 4...20 mA
résolution entrées analogiques	15 bits + signe
impédance d'entrée	250 Ohm pour internally protected resistor
erreur de mesure	0,15 % de l'échelle à 25 °C
dérive en température	50 ppm/°C
tension d'isolement	1000 V DC pour 60 s entre les canaux 1400 V DC pour 60 s between channels and ground 1400 V DC pour 60 s between channels and bus
vérifications	détection de rupture de fil
topologie	point à point
fonction disponible	cartographie E/S
poids	0.233 kg

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
-------------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1623 -
REACH	Reference contains SVHC above the threshold -
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible