

# Fiche produit

## Caractéristique

# EDB34060

E-Frame Brkr 60A, 3P, 480Y/277V,  
18/25kA, Bolt-on Mnt



### Principales

gamme de produits	125 A Frame EDB-EGB-EJB
fonction produit	Disjoncteur miniature
nom abrégé de l'appareil	EDB
type de module	E-Frame
calibre du déclencheur	1800 A

### Complémentaires

[In] courant nominal	60 A
[Ue] tension assignée d'emploi	480Y/277 V CA
jauge AWG	AWG 12...AWG 2/0 aluminium De AWG 14 à AWG 2/0 cuivre
pouvoir de coupure	18 kA 277 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120/240 V CA 25 kA 240 V CA
application du disjoncteur	HACR rated
profondeur	4.05 po
raccordement électrique	Cosses Aluminium
hauteur	5.66 po
courant de maintien	630 A
signalisation locale	Indicateur de déclenchement
mode d'installation	Boulonné
nombre de pôles	3
nombre d'espaces	3
nombre d'écarts requis	3
destination du produit	Panelboard NF
poids	4 lb(US)
type de protection	Court-circuit Surcharge
largeur	2.94 po
technologie de déclencheur	Thermique-magnétique

---

codification du pouvoir de coupure	D
------------------------------------	---

## Environnement

---

certifications du produit	cULus
température de fonctionnement	40 °C

## Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1423 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques