

Fiche produit

Caractéristique

VW3M5D2AR50

Lexium - Cable moteur 5m binde 1,3 mm2, bch2 conn.



Principales

Gamme de produits	Lexium 28
fonction produit	Câble de puissance
type d'accessoire / pièce séparée	Cordon puissance pré câblé
catégorie d'accessoire / de pièce séparée	Accessoire de raccordement
compatibilité produit	Servo moteur BCH2 à 1000 W (100 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (100 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 300 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 500 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 600 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 850 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 900 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 1000 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 1500 W (130 mm) (sans frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (130 mm) (sans frein)
destination d'accessoire/ pièce séparée	Entre servo moteur et servo variateur
compatibilité de gamme	Lexium 28
longueur de câble	5 m

Complémentaires

raccordement électrique	Extrémité libre (côté servo variateur) Connecteur MIL petit (côté servo moteur)
jauge AWG	4x AWG 16
poids	0,7 kg

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1601 - Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---