



Principal

Gamme	TeSys
Fonction produit	Bobine de contacteur
Nom abrégé de l'appareil	LX1FX
Compatibilité de gamme	TeSys F LC1F contacteur
Accessoires associés	LC1F780
Type de circuit de commande	AC à 40...400 Hz
Tension circuit de commande	220...240 V AC 40...400 Hz
Résistance moyenne	19,5 Ohm appel à 20 °C 920 Ohm maintien à 20 °C
Inductance de circuit fermé	0,82 H
Temps de fonctionnement	130...230 ms ouverture 40...80 ms fermeture
Durée de vie mécanique	5 Mcycles
Vitesse de commande maxi	600 cyc/h à <55 °C

Complémentaire

Technologie bobine	Sans module d'antiparasitage intégré
Plage de tension du circuit de commande	Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C Drop-out: 0,2...0,4 Uc 40...400 Hz (at 55 °C)
Consommation moyenne à l'appel en VA	2100 VA 40...400 Hz cos phi 0.9 (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA	50 VA 40...400 Hz 0,3 20 °C)
Dissipation thermique	44 W à 40...400 Hz

Environnement

Température de fonctionnement	-5...55 °C
-------------------------------	------------

Poids	3 kg
Quantité par lot	Lot de 2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,886 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	25,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	2
Poids de l'emballage 2	6,614 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------