



Principal

Fonction produit	Disjoncteur miniature
Gamme de produits	QO
[In] courant nominal	40 A
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA 48 V DC
Mode d'installation	Kit enfichable
Description des pôles	2P
Circuit breaker type	Standard
Application du disjoncteur	HACR rated
Raccordement électrique	Box lugs
Accessory / separate part type	Shunt trip, 120/208/240 V AC,

Complémentaire

Pouvoir de coupure	10 kA at: 120/240 V AC 5 kA at: 48 V DC
Number of spaces required	3
Jauge AWG	AWG 8...AWG 2 (cuivre ou aluminium)
Hauteur	3.12 in
Profondeur	2.91 in
Largeur	2.25 po

Environnement

Certifications du produit	CSA Listé UL
Température de fonctionnement	40 °C

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1323 - Schneider Electric declaration of conformity

 [Schneider Electric declaration of conformity](#)

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------