T90 Nylon / TWN75 INSTAGLIDE®

10(19) T90/TWN75 CU GRN

Contact
Représentants des ventes internes
Téléphone: 905-944-4300
buildingwire.canada@nexans.com

Aginode Ref.: 12000185
Réf. pays: 4572
EAN 13: 622089102538

600 volts, 90ºC Cu

DESCRIPTION

Fichier ACNOR#LL23462 classe 5832 02

Norme U.L. #83 - Fichier U.L. #370347

Monoconducteur de cuivre à isolant en PVC à paroi mince et enveloppe de nylon. Tension nominale 600 V et à indice FT1. SANS PLOMB.

La construction de friction réduite Nexans INSTAGLIDE® en 6 awg et plus grand.

Couleurs : couleurs normalisées offertes.

Le T90 / TWN75 n'est pas résistant à la lumière solaire

NORMES

National CSA C22.2 N° 75

Utilisations

- Fil de construction d'usage général pour câblage exposé ou dissimulé et en canalisation (sauf pour les chemins de câbles), dans des endroits secs ou humides.
- Température de pose minimale recommandée : moins 10°C (suivant les méthodes de manutention appropriées).
- Température maximale du conducteur : 90°C (endroits secs), 75°C (endroits humides) et 60°C (s'il y a exposition à l'huile).
- Usage approuvé pour plafonniers.

Légende d'Impression de Produit Harmonisée :

E53058 F INSTAGLIDE® 2/0 AWG (67.4mm²) (UL) THHN OR THWN-2 OR GR II OR MTV 600 VOLT VW-1 CT USE MADE IN CANADA LL 23462 2/0 AWG CSA/ACNOR T90/TWN75 NYLON FT1

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction	
Avec conducteur de masse	Non
Avec neutre ou pas	Non
Couleur de la gaine	Vert
Isolation	PVC and nylon
Nature de l'âme	Cuivre
Caractéristiques dimensionnelles	
Calibre du conducteur	10 AWG
Diamètre du câble (mm)	4,2 mm
Nombre de conducteurs	1
Nombre de torons	19
Poids net approximatif	57,6 kg/km

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.

T90 Nylon / TWN75 INSTAGLIDE®

10(19) T90/TWN75 CU GRN

Contact
Représentants des ventes internes
Téléphone: 905-944-4300
buildingwire.canada@nexans.com

Caractéristiques électriques	
Tension de service maximale admissible	600 V
Caractéristiques d'utilisation	
Température ambiante minimale	-10 °C
Température de service maximale	90 °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.