



Tournevis à percussion à longueur réglable avec douille interchangeable 14-en-1 pour les travaux de CVC



Le tournevis à longueur réglable 14-en-1 pour les travaux de CVC comprend les embouts et les tourne-écrous les plus fréquemment utilisés pour ces travaux dans un seul outil. Utilisez-le comme tournevis ou accessoire de tournevis à percussion. La douille interchangeable à l'extrémité de la tige a trois positions qui assurent des fonctions multiples. Cet outil est idéal pour les travaux dans les espaces restreints, et ceux nécessitant un tournevis à percussion ou une longue portée.

Spécifications

Application:	Fixation; et accessoire pour tournevis à percussion	Caractéristiques spéciales:	Tournevis à longueur réglable, tige qui s'enlève et se fixe à un tournevis à percussion, et douille interchangeable
Formats de tourne-écrous:	1/4 po et 5/16 po	Embouts à tête cruciforme:	N° 0, n° 1 et n° 2
Embouts à tête plate:	3,2 mm (1/8 po), 4,8 mm (3/16 po) et 6,4 mm (1/4 po)	Embouts à tête carrée:	N° 2
Embouts TORX®:	T10 et T15	Autres embouts:	Embouts n° 2 de norme industrielle japonaise, à insertion de valve Schrader et à retrait de pièces emportées
Aimanté:	Oui	Retenue d'embout:	Aimanté
Longueur de tige:	2,5 à 10,1 cm (1 à 4 po)	Matériau:	Baril en acier
Outil isolé:	Non	Type de manche:	Prise coussinée
Matériau du manche/des poignées:	Plastique	Couleur du manche/des poignées:	Noir/jaune
Longueur de manche/poignée:	13 cm (5,13 po)	Longueur totale:	25 cm (9,73 po)
Hauteur totale:	3,6 cm (1,42 po)	Largeur totale:	3,6 cm (1,42 po)
Nombre de pièces:	1	Type:	CVC; et pointe aimantée
Poids:	249 g (8,8 oz)		