

OHY Combiné convection et air forcé Hybrid



En surface avec cadre enjoliveur

En surface

Encastré



1



2



3



VERSION OFFERTE



Formation offerte en ligne www.ouellet.com

Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc, amande.
- Optionnelles : argent étoilé, beige gris, bronze, charcoal métallique, noir texturé, noir semi-lustré, aluminium (surcharge de 10%).
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 120V, 240V, 1 phase.

Construction

- Devant en aluminium moulé.
- Grilles en acier limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.
- Veilleuse à diodes intégrée de couleur blanche. 1

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écurie ultra silencieux.
- Moteur lubrifié à vie.

Élément

- Élément en nickel-chrome produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Thermostat/minuterie digital électronique intégré. 2
- Thermostat électronique pulsant permettant de passer automatiquement du mode convection au mode ventilation à 1000W.
- Minuterie électronique, 5-30 minutes pour une pleine puissance. 3

Installation

- Montage encastré dans une structure de mur en 2 po X 3 po.
- Montage en surface sans adaptateur ou avec le cadre enjoliveur en aluminium en option.
- Trous de montage afin de faciliter la pose.
- Grande boîte de jonction.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, corridor.

Modèles

Watts	Volts	# Produit	Poids	
			lb	kg
1500	120	OHY1502	22.75	10.3
2000 ¹	240	OHY2000 ¹	22.75	10.3

Options

# Produit	Description
OHY-CM	Cadre enjoliveur en aluminium
OHY-DIS ²	Interrupteur principal, 20A à 250V

¹ATTENTION : Non disponible pour 208V.

² Installation en usine ou en trousse.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs (page 105) sont disponibles avec une surcharge de 10%.

Pour les options disponibles tant installées en usine qu'en trousse, si non précisé sur la commande, les options seront expédiées en trousse par défaut.

