



### Principal

Gamme de produits	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 71
Compatibilité produit	ATV71HU30N4 ATV71HU30Y ATV71HU40N4 ATV71HU40Y ATV71HU55Y ATV71PU40N4Z ATV71WU40N4 ATV71HU15M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75S6X ATV71PU55N4Z ATV71WU55N4 ATV71PU30N4Z ATV71WU30N4
Puissance moyenne disponible	5,6 kWà 50 °C
Valeur ohmique	60 Ohm

### Complémentaire

Raccordement électrique	M10 fil nu
Type de protection	Protection thermique via un relais de surcharge thermique
Poids	21 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...75 °C
Degré de protection IP	IP23

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,550 dm
Largeur de l'emballage 1	7,400 dm
Longueur de l'emballage 1	6,800 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------