



Principal

Fonction produit	Commutateur automatique
Gamme de produits	PowerPact R
Technologie de déclencheur	Magnétique
Type de disjoncteur	J-frame

Complémentaire

[In] courant nominal	250 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Description des pôles	3P
Résistance de court-circuit	125 kA 240 V conforming to UL 489 100 kA 480 V conforming to UL 489 50 kA 600 V conforming to UL 489 20 kA 250 V conformément à UL 489
Codification du pouvoir de coupure	L
Raccordement électrique	Cosses ligne Lugs load
Jauge AWG	AWG 3/0...350 kcmil (aluminium/copper)
Identification connecteurs	AL250JD
Courant de déclenchement magnétique	4800 A
Hauteur	191,01 mm
Largeur	69,60 mm
Profondeur	127,00 mm
Couple de serrage	26 N.m pour 95...185 mm ² (de AWG 3/0 à 350 kcmil)

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Certifications du produit	Listé UL
---------------------------	----------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,268 kg
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui