



by Schneider Electric

### Principal

Fonction produit	Industrial Control Transformer
Gamme de produits	T

### Complémentaire

Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance nominale en VA	3000 VA par UL 3000 VA par CSA 3000 VA par NOM 2000 VA par CE
Tension principale	240/480/600 V: 120 V 230/460/545 V: 115 V 220/440/550 V: 110 V
Élévation de température	115 °C
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Hauteur	8,75 Po
Largeur	9 Po
Profondeur	9,15 Po
Accessoires associés	FSC2

### Environnement

Certifications du produit	CSA CE CUL Listé UL
Tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)
Température d'isolation	180 °C

### Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Product Life Status : **Commercialisé**