



Principal

Range	Square D
Product	Single Throw Safety Switch
Current Rating	400 A
Enclosure Rating	NEMA 3R/12 Acier galvanisé
Horsepower Rating	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors conforming to NEC 430.52 250 hp à 480 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 350 hp à 600 V AC 50...60 Hz pour 3 phases moteurs conformément à NEC 430.52 50 hp at 250 V DC 50 hp à 600 V DC
Disconnect Type	Non-fusible disconnect
Short Circuit Current Rating	10 kA
Mounting Type	Saillie
Number of Poles	3
Phase	3 phases
Certifications	CSA
Voltage Rating	600 V AC/DC
Wire Configuration	4 fils
Wire Size	AWG 1/0...750 kcmil cuivre ou aluminium

Complémentaire

Couple de serrage	62.14 N.m (AWG 1/0...750 kcmil)
Largeur	666,75 mm
Hauteur	1174,75 mm
Profondeur	257,30 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,536 g
---------------------------	---------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes