



Principal

| | |
|---|---|
| Fonction produit | Pièces détachées contrôleurs |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoires de contrôle |
| Application spécifique du produit | Applications pour levages moyens Application pour levages légers Applications pour levages lourds |
| Accessoires associés | XKB XKD XKM |
| Type d'accessoire / élément séparé | Potentiomètre |
| Conditions d'utilisation | Pour les applications standard |
| Valeur ohmique | 4700 Ohm |
| Dimension | 15 mm |

Complémentaire

| | |
|--|--|
| Normes | UTE 93-265 |
| Caractéristique du potentiomètre | Rotatif continu Conditions CMS |
| Cone d'éclairage | 360 ° |
| Durée de vie mécanique | 3000000 cycle |
| Point milieu | Câblé jusqu'à la borne |
| Plage morte autour du point milieu (zone neutre) | 2 ° +/- 1 % |
| Puissance dissipée en W | 3 W 85 °C |
| Bornes de raccordement | Câbles volants d'étiquettes standard soudées |
| Poids | 0,06 kg |

Environnement

| | |
|---------------------|--------------|
| Mode d'installation | Par le corps |
|---------------------|--------------|

Emballage

| | |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------------|--------|
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 64 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,4 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,2 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|