



Principal

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L
Length in 18 mm modules	57

Complémentaire

Nombre de voies	57 façons 1 P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Tooth
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Lot de 10 embout
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A at 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V AC
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top or bottom on tunnel type terminals Top or bottom on double terminal
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	White (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 iC60

Acti 9 iK60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60

Environnement

Normes	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Tenue au feu	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 conforming to IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,240 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,050 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	10,150 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------