



Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center
Enclosure Type	Coffret résistant intempéries
Cover Type	Couvercle en saillie

Complémentaire

Tightening Torque	Main lugs: 35 lb.in, AWG 14...AWG 10, aluminium/copper Main lugs: 45 lb.in, AWG 3, aluminium/copper Main lugs: 40 lb.in, AWG 8...AWG 4, aluminium/copper Main lugs: 35 lb.in, AWG 12...AWG10, aluminium/copper
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Rated Current	70 A
Number of Spaces	2
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	4
Maximum Number of Tandem Breakers	2
Number of Phases	Monophasé
Voltage Rating	120/240 V CA
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminium AWG 14...AWG 4 copper
Electrical Connection	Cosses
Grounding Bar	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Lugs
Wiring Configuration	Type 3 fils avec neutre
Busbar Material	Tin plated aluminium: busbar
Enclosure Material	Welded galvanized steel

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Cover Finish	Baked enamel grey
Box Number	1R
Height	238 mm
Width	124 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 3R pour extérieure
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Product Certifications	Listé UL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,29 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,192 cm
Largeur de l'emballage 1	14,732 cm
Longueur de l'emballage 1	27,94 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	213
Poids de l'emballage 2	511,198 kg
Hauteur de l'emballage 2	95,25 cm
Largeur de l'emballage 2	101,6 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------