



Principal

Gamme de produits	Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Compatibilité produit	ATV61HC22N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 220 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 250 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV630 montage au mur, moteur: 315 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 220 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 250 kW, 380...480 V Variateur de vitesse ATV930 montage au mur, moteur: 315 kW, 380...480 V
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
[In] courant nominal	546 A 336 A
Pertes thermiques	125 W
Nombre de phases réseau	Triphasé

Complémentaire

Raccordement électrique	Barres M10
Longueur maximale du câble moteur	300 m câble moteur blindé conformément à EN/IEC 61800-3 catégorie C2 50 m câble moteur blindé conformément à EN/IEC 61800-3 catégorie C1

Maximum earth leakage current	500 mA à 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolérance	10 %
Poids	25 kg 22 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP00 IP30 avec kits VW3A9601, 602
Humidité relative	0...93 % conformément à IEC 68-2-3
Température de fonctionnement	-25...45 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans réduction de courant 1000...3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...150 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 1,5 mm crête-à-crête (f= 3...13 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
Normes	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	17 kg
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	33,5 cm
Longueur de l'emballage 1	90 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------