



Principal

Compatibilité de gamme	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de communication
Type d'accessoire / élément séparé	Carte
Fonction produit	Carte DeviceNet
Accessoires associés	Lexium 32M
Destination d'accessoire/ élément séparé	Servo variateur

Complémentaire

Vitesse de transmission	125 kbps 500 m 500 kbps 100 m 250 kbps
Nombre d'adresses	1...62
Services Web	Entrées : scrutées, changement d'état, cyclique Assemblages standard Assemblages étendus Sorties : scrutées Assemblages de mouvement Surveillance communication Profil de mouvement CIP Remplacement d'appareil automatique
Protocole du port communication	DeviceNet
Raccordement électrique	1 connecteur 1 connecteur débrochable 5 broches à vis 5 broche(s)
Signalisation locale	MS (état du module): 1 LED (vert/rouge) Mode de commande reçu, référence reçue: 1 terminal graphique NS (état du réseau): 1 LED

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	57 g
Hauteur de l'emballage 1	4,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------