



### Principal

Gamme de produits	Lexium Altivar
Fonction produit	Filtre d'entrée CEM
Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Compatibilité produit	ATV32, 200-240 V, 0,18-0,75 kW LXM28A LXM32, monophasé, courant de ligne 2,9...5,4 A Variateur de vitesse ATV320...Bà 0,18 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...Bà 0,37 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...Bà 0,55 kW, 200...240 V, monophasé Variateur de vitesse ATV320...Bà 0,75 kW, 200...240 V, monophasé
Application spécifique du produit	Filtre d'entrée d'interférence radio
Emplacement de montage	Du côté du variateur de vitesse
Nombre de phases réseau	Monophasé

### Complémentaire

Distance maximale entre les appareils	20 m conformément à IEC 61800-3 catégorie C1 50 m conformément à IEC 61800-3 catégorie C2
[In] courant nominal	10,1 A
Pertes thermiques	3,7 W
Tension du réseau	200...240 V
Tolérance	- 15...10 %
Poids	0,6 kg
Compatibilité filtre CEM	Type 020

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	466 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm

Largeur de l'emballage 1	23,2 cm
Longueur de l'emballage 1	18,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	11
Poids de l'emballage 2	5,559 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	88
Poids de l'emballage 3	55,828 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

### Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------