



### Principal

Gamme de produits	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nom de gamme	Application
Type de détecteur	Détecteur de proximité inductif
Fonction de l'appareil	#N/A
Segment de marché	Pharmaceutical
Nom du détecteur	XS9
Forme du capteur	Cylindrique M30
Dimension	64 mm
Type de carter	Corps pièce unique
Matière du boîtier	Inox 316L
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 3 fils
Portée nominale	40 mm
Sortie numérique	1 "F"
Type de sortie TOR	PNP
Raccordement électrique	Male connector M12, 4 pins
[Us] tension d'alimentation	12...24 V DC with reverse polarity protection
Pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
Degré de protection IP	IP68 conforming to IEC 60529 IP69K

### Complémentaire

Type de filetage	M30 x 1.5
Face de détection	Frontal
Capacité de montage du détecteur	Non encastrable
Matière	Acier inoxydable 316L
Matière de la face avant	Inox 316L
Portée	> 15...40 mm
Domaine de fonctionnement	0...32 mm
Parcours différentiel	1...15 % de Sr

Précision de répétition	<= 5 % de Sr
Type de circuit de sortie	DC
LED d'état	Output state: 1 LED (yellow)
Limites de la tension d'alimentation	10...30 V DC
Courant résiduel maximal	0,1 mA état ouvert
Fréquence de commutation	<= 90 Hz
Chute de tension maximale	<2 V (fermé)
Consommation électrique	<= 10 mA no-load
Retard à la disponibilité maxi	40 ms
Retard réponse maximal	0,00006 ms
Retard récupération maxi	0,015 ms
Marquage	CE
Longueur du filetage	32 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	64 mm
Poids	0,145 kg

## Environnement

Certifications du produit	Ecolab CULus
Température de fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...85 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms conformément à CEI 60068-2-27

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,154 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	2,100 dm
Longueur de l'emballage 1	1,900 dm

## Offre de la durabilité

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------