



Principal

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 61
Protocole du port communication	Interbus
Type de connecteur	Connecteur SUB-D mâle 9 points Connecteur SUB-D femelle 9 points

Complémentaire

Service communication	Surveillance communication Données des E/S Abandonner la relation de communication Statut de communication et d'entraînement Identification de la carte Initialiser la relation de communication Profil 21 Description d'objet lecture Paramètre de lecture Paramètre d'écriture
Alimentation	Par moteur ms nécess. utiliser alimentation externe si inverseur pas alimenté
Type d'affichage	1 DEL pour BA (données périodiques) 1 DEL pour RC (entrée bus) 1 DEL pour Rd (bus de sortie) 1 DEL pour TR (messagerie) 1 DEL pour U (alimentation électrique) Terminal d'affichage graphique pour mot de contrôle reçu Terminal d'affichage graphique pour référence reçue
Poids	0,3 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	290 g
Hauteur de l'emballage 1	7,2 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm

Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
---------------------------	---------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------