

Fiche technique du produit **BMENOC0321**

Caractéristiques **M580 NOC Control**



Principales

Gamme de produits	Modicon M580
Fonction produit	Module de communication
Compatibilité produit	Rack Ethernet + Bus X (BMEXBP...)
Concept	Transparent Ready

Complémentaires

Type de connexion intégrée	3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, vitesse de transmission: 10/100/1000 Mbps, mode de transmission: double paire torsadée blindée
Serveur Web	Avancé
Support de transmission du médium	Carte mère Ethernet
Service communication	IP forwarding Gestion de la bande passante Serveur FDR Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP Switch 4 ports intégré Support RSTP
Services Web	FactoryCast configurable
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Utilisation de la mémoire	Activating the advanced web server Enregistrement d'application
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Traitement de protection	TC
Signalisation locale	1 LED (vert) pour processeur en marche (RUN) 1 LED (rouge) pour défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (vert/rouge) pour ETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge) pour Eth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert/rouge) pour Eth NS1 (Ethernet network status) 1 LED (vert/rouge) pour Eth NS2 (Ethernet network status)
Consommation électrique	555 mA à 3,3 V DC
Format du module	Standard
Poids	0.2 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 %
Degré d'étanchéité IP	IP20
Marquage	CE
Certifications du produit	UL
Normes	CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213, class: Classe I Division 2 UL 508

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1613 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------