



Principal

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gamme de produits | B |
| Type de protection thermique | Melting alloy |
| Classe de déclenchement moteur | 20 |

Environnement

| | |
|---------------------------|----|
| Certifications du produit | CE |
|---------------------------|----|

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 18,144 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,032 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 3,048 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 6,35 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 99,79 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 2,032 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,89 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 12,192 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-----------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Sans PVC

Oui
