

Fiche produit

Caractéristique

VW3M5101R50

Lexium - câble alim. - entre moteur de cmde et servomoteur - 4x1,5mm² - 5m



Principales

fonction produit	câble de puissance
type d'accessoire / élément séparé	cordon puissance pré câblé
catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoire de raccordement
compatibilité produit	servo motor BMH, 1 motor stacks (70 mm) servo motor BMH, 2 motor stacks (70 mm) servo motor BMH, 3 motor stacks (70 mm) servo motor BMH, 1 motor stacks (100 mm) servo motor BMH, 2 motor stacks (100 mm) servo motor BMH, 3 motor stacks (100 mm) servo motor BMH, 1 motor stacks (140 mm) servo motor BSH, 1 motor stacks (55 mm) servo motor BSH, 2 motor stacks (55 mm) servo motor BSH, 3 motor stacks (55 mm) servo motor BSH, 1 motor stacks (70 mm) servo motor BSH, 2 motor stacks (70 mm) servo motor BSH, 3 motor stacks (70 mm) servo motor BSH, 1 motor stacks (100 mm) servo motor BSH, 2 motor stacks (100 mm) servo motor BSH, 3 motor stacks (100 mm) servo motor BSH, 1 motor stacks (140 mm)
destination d'accessoire/ élément séparé	entre servo moteur et servo variateur
compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 15 Lexium 32
longueur de câble	5 m
composition du câble	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complémentaires

raccordement électrique	connecteur M23 industrielle (côté servo moteur) extrémité libre (côté servo variateur)
poids	1.21 kg

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------