



Principal

Range	8501X
Relay Type	Accrochage
Product	Relais
Current Rating	10 A AC 5 A DC
Contact Configuration	4 "F" 4 standard contact cartridges
Number of Poles	4P
Coil Voltage	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Voltage Rating	600 V AC
Mounting Type	Panneau
Operating Temperature	-40...71 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Certifications	CE CSA Listé UL
Operating Time	15 ms - déclenchement 13 ms - perte de niveau

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,338 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	10,922 cm
Longueur de l'emballage 1	23,622 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------