

Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable noire et (1) prise double 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI45123R20M1](#)

Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable noire et
(1) prise double 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC.



Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Longueur du câble	45 Ft
Type de câble	#12/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI45123R20M1
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Deux sorties
Type	Enrouleur avec prise(s) double(s)
CUP	783585669212

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3 fils

Logistique

Quantité de cartons 1
Quantité de palettes 16

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLI45123R20M1 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLI45123R2_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Plenum Rated Cord Reel Enclosure](#)
[Littérature - Cord Reels](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Manuels d'installation - PD2847](#)
[Page du catalogue - WDK J-3 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBLI45123R20M1 Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBLI45123R20M1](#)
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)

