



### Principal

Gamme de produits	Harmony 9001SK
Fonction produit	Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Nom abrégé de l'appareil	9001SK
Type d'unité de commande	rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Noir bouton coup de poing de Ø 57 mm
Info supplémentaire de l'unité de commande	À visser avec vis de réglage de sécurité

### Complémentaire

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Description des contacts	1 "F"
Fonctionnement des contacts	Standard
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Présentation du produit	Produit complet

### Environnement

Normes	JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1
Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	226,796 g
---------------------------	-----------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.