



Principal

Fonction produit	Definite Purpose Contactor
[In] courant nominal	60 A
Number of Poles	3P
Composition des pôles	3F
Gamme de produits	DPA
Équipement fournis	Coffret
Type de coffret	NEMA type 1

Complémentaire

Puissance moteur hp	5 hp at 115 V AC, 1 phase 10 hp à 230 V AC, monophasé 30 hp à 460 V AC, 3 phases 30 hp à 575 V AC, 3 phases 25 hp at 230 V AC, 3 phases
Courant nominal du rotor bloqué	360 A à 277 V AC 300 A à 460 V AC 240 A à 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V AC
Tension circuit de commande	120 V AC at 60 Hz 110 V AC at 50 Hz
Nombre de phases réseau	3 phases
Raccordement électrique	Box lugs Bornes à connexion rapide
Hauteur	322,33 mm
Largeur	706,37 mm
Profondeur	160,27 mm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Certifications du produit	UL recognized CSA
---------------------------	----------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	3,810 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,288 cm
Largeur de l'emballage 1	22,860 cm
Longueur de l'emballage 1	34,036 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------