



Principal

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Fonction produit | Disjoncteur |
| Gamme de produits | PowerPact Q |
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |

Complémentaire

| | |
|-------------------------------------|---|
| [In] courant nominal | 110 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 240 V AC |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pouvoir de coupure | 65 kA à 240 V AC |
| Continuous current rating | 80 % |
| Codification du pouvoir de coupure | G |
| Mode d'installation | I-Line |
| Raccordement électrique | Cosses charge AWG 4...300 kcmil aluminium / cuivre I-Line connection ligne ABC |
| Courant de maintien magnétique | 1200 A |
| Courant de déclenchement magnétique | 2400 A |
| Couple de serrage | 28 N.m pour 25...100 mm ² (AWG 4...300 kcmil) |
| Connexion de phase | ABC |
| Hauteur | 164,34 mm |
| Largeur | 114,30 mm |
| Profondeur | 99,82 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|------------|
| Certifications du produit | CEI CSA |
|---------------------------|------------|

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 3,030 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 14,986 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 19,812 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 31,496 cm |

Offre de la durabilité

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Sans PVC | Oui |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|