

Fiche produit

Caractéristique

BMXNRP0200

Module convertisseur fibre Multimode /
Cuivre RJ45 2 voies 100Mo/s



Principale

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	répéteur fibre optique
type de fibre optique	multi mode

Complémentaires

tension nominale	24 V
consommation électrique	140 mA
fonction disponible	hot swap
nombre de ports	2 RJ45 avec 100BASE-TX port Ethernet conformément à IEEE 802.3u 2 fibre optique avec 100BASE-FX port Ethernet conformément à IEEE 802.3u
signalisation locale	1 LED - vert pour état de l'alimentation 1 LED - rouge pour condition d'erreur (ERR) 2 DELs - vert pour état de liaison 2 DELs - vert pour état et activité du port de fibre
longueur d'onde	1310 nm
distance de fonctionnement	0...2000 m
affaiblissement	-23.5...-14 dB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
temps de montée/descente	3 ns
sensibilité du récepteur	-31...-14 dBm
marquage	CE
largeur	32 mm
hauteur	100 mm
profondeur	86 mm
poids	203 g

Environnement

température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
humidité relative	<= 95 %
tenue diélectrique	1400 V DC between field and bus 500 V DC entre les canaux
degré d'étanchéité IP	IP20

altitude de fonctionnement	0...4000 m
normes	CSA C22.2 No 142 EN 61131-2 FM class 1, division 2 UL 1604 UL 508 CSA C22.2 No 213
certifications du produit	C-Tick GOST Marine marchande

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1209 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------