

Fiche produit

Caractéristique

RSLZVA1

EMBASE AVEC CONNECTEUR A VIS,
12 - 24 AC/DC



Principale

gamme de produits	Zelio Relay
fonction produit	soCLE
disposition des contacts	séparé
compatibilité produit	plug-in relay, RSL, 1 F/O, control circuit 12 V c.c. plug-in relay, RSL, 1 F/O, control circuit 24 V c.c.
forme des broches	plat
nom abrégé de l'appareil	RSLZ
vente par quantité indivisible	10
tension de commutation	12 V AC/DC 24 V AC/DC

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	6 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 300 V AC
couple de serrage	<= 0.5 N.m (M2,5)
mode de fixation	ressort de compression plastique monté sur rail DIN symétrique 35 mm
marquage	CE
largeur hors tout CAO	6.2 mm
hauteur hors tout CAO	78.6 mm
profondeur hors tout CAO	95 mm
poids	0.023 kg
limites de la tension assignée d'emploi	11.4...14.4 V 21.6...28.8 V

Environnement

mode de raccordement	connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² / AWG 24...AWG 14 souple câble avec embout connecteur, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm ² / AWG 24...AWG 14 rigide câble sans embout
normes	IEC 61984 UL 508
certifications du produit	CSA

	GOST
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
degré de protection IP	IP20 conformément à EN/IEC 60529
tenue diélectrique	2500 V

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1320 -
REACH	Reference contains SVHC above the threshold -
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------