

Fiche produit

Caractéristique

VW3M3302

LXM I/O MODULE 1



Principales

compatibilité de gamme	Lexium 32
catégorie d'accessoire / d'élément séparé	accessoires de communication
type d'accessoire / élément séparé	module
fonction produit	module E/S additionnel
accessoires associés	Lexium 32M
destination d'accessoire/ élément séparé	servo variateur

Complémentaires

type d'entrée/sortie	4 entrées numériques : - 3...5 V/15...30 V, 2.5 mA, pour 0.25 ms 2 discrete outputs : <= 30 V, <= 100 mA, pour 0.25 ms 2 analog outputs : - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, resolution: 12 bits for 0.25 ms 2 analog inputs : - 10...10 V, , 20 kOhm, résolution: 14 bits pour 0.25 ms
type de protection	protection contre inversion de polarité en entrée
protection inversion de polarité	oui en entrée
protection court-circuit	oui en sortie
raccordement électrique	bornier à ressort
poids	0.45 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1401 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available