KA25U, AL Borne à vis, 1 trou, tige 1/4", #14-1/0 AWG Str, 1 vis, résistant à l'aluminium et au cuivre



Par Burndy
No de catalogue KA25U

Borne universelle en aluminium, 1 trou, 14-1/0 AWG (Str), goujon 1/4", 1 vis, revêtement Al/Cu, étamé.

Charactéristiques

Les cosses pour tableau double sont fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour assurer une faible résistance de contact.

Général

Numéro de catalogue	KA25U
Type de connecteur	Terminal
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Couple d'installation recommandé in-lb	50 LBS/in
Matériau	Aluminium
Matériau - Quincaillerie	Aluminium
Attribut physique - Nombre de trous	1
Attribut physique - Nombre de vis	1
Attribut physique - Type de vis	Fente
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	TERME UNIVERSEL
Température nominale	194
Type	Cosses et bornes boulonnées
CUP	781810370193

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,25 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - D pouce	0,81 pouce
Dimension - Fraction de hauteur	23/25 en
Dimension - Hauteur pouce	0.92 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	7 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	38 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.50 in
Dimension - N pouce	0.44 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.63 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Fraction de la largeur	63/100 en
Dimension - Largeur en pouces	0.63 in
Dimension - Largeur mm	16 mm

Caractéristiques électriques

Caractéristiques techniques - Tension minimale	600

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	8 AWG;6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	8 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre solide Taille	12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif Gamme de tailles	12 AWG-1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	14 AWG-1/0
Taille du conducteur	14-1/0 AWG
Type de conducteur	• AL C Str-Size • CU C Str-Size • CU C Taille solide
Nombre de conducteurs	1

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - Enfouissement direct répertorié UL	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	EX
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	900

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section A - Mechanical
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente - se210997
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_KAU_Lineart
Modèles 3D - KA25U_MODEL-IGES
Modèles 3D - KA25U_MODEL-PDF
Modèles 3D - KA25U_MODEL-STEP
Spécifications - KA25U
Spécifications - KA25U

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés